

# TUBE



контурный светодиодный светильник  
для архитектурного и декоративного освещения

производитель - Россия, г. Новосибирск



Магистральное соединение  
быстрый монтаж



Неполярное питание  
экономия времени монтажа

Стабилизатор тока  
защита от скачков напряжения эл.сети

Длина - 100...2000мм (кратно 100мм), ширина - 20мм, высота - 8 мм

Защита от перепадов тока и напряжения

Напряжение питания - DC24В (или DC48В по заданию заказчика)

Потребляемая мощность - 15 Вт/метр (или по заданию заказчика от 1..15Вт/метр)

Рабочая температура окружающей среды - от -60°C до +60°C

Цвет свечения:

C - Cool White  
N - Neutral White  
W - Warm White  
R - Red  
Amb - Amber  
G - Green  
B - Blue

→ одноцветный диммируемый светильник (ШИМ протокол)

FPWM - диммируемый многоцветный светильник (ШИМ протокол)

DMX - управление DMX512


Корпус - экструдированный поликарбонат

Крепления светильника с помощью клипс в комплекте

Срок гарантии - 5 лет

Срок службы - 100 000 часов

Изготовитель - Россия, г. Новосибирск



г. Новосибирск  
[www.perspektivasveta.ru](http://www.perspektivasveta.ru)  
т.ф. (383) 218-82-67

**ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА**  
светотехническая компания